



TABELA DE MOURÕES CURVO

2,40 + 0,40 m.	11 x 10 cm	8 x 7 cm
2,60 + 0,45 m.	13 x 11 cm	9 x 8 cm
2,80 + 0,45 m.	13 x 11 cm	9 x 8 cm
3,00 + 0,45 m.	13 x 12 cm	9 x 8 cm
3,20 + 0,45 m.	13 x 12 cm	8 x 7 cm

TELAS DE ALAMBRADO

18 GALV. E PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
16 GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	PVC
14 GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	PVC
12 GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC
10 GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC

GALV.: TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 60 a 80 MICRONS
 PVC.: TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 60 a 80 MICRONS
 MAIS REVESTIMENTO EM PVC NA COR A ESCOLHER PELO CLIENTE

LEGENDA:

- 1 Mourão de concreto pré moldado seção quadrada medindo (Conforme Tabela), concreto fck 210kg/cm² vibrado com ferros CA 60, sendo (Conforme Tabela) na base e (Conforme Tabela) no topo. Fixados em furos de 0,60m no solo com concreto a cada 3,00m
- 2 Escora de concreto pré moldado seção quadrada medindo (Conforme Tabela). Fixados com concreto, sendo uma no início e duas a cada 4,5,00m
- 3 Concreto magro consumo 150kg para fixação
- 4 Tela simples torção malha (Conforme Tabela) em arame galvanizado ou revestido com PVC
- 5 Arame Jansar galvanizado ou revestido com PVC (2 fios)
- 6 Concertina galvanizada.
- 7 Amarração da tela e do torpado com arame galvanizado ou revestido com PVC

VISTA LATERAL DO MOURÃO
 ESCALA - 1:20

ASSUNTO

ALAMBRADO CURVO COM CONCERTINA

FOLHA

015

CLIENTE

RESP. TÉCNICO

DATA

28/11/2015

CREA Nº.

REVISÃO

00

DESENHO

Téc. Edificações Diego Faria

ESCALA

1/20

Assessoria

telashop

www.telashop.com.br/catalogo

Assessoria

telashop

www.telashop.com.br/catalogo