



**TABELA DE BALDRAME PRÉ MOLDADO**

ALTURA	ESSP. BASE	ESSP. TOPO
10 cm	25 cm	1,55 m
10 cm	25 cm	1,80 m
10 cm	25 cm	2,05 m
10 cm	25 cm	2,40 m
10 cm	25 cm	2,80 m

**TELAS DE ALAMBRADO**

1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
18 GALV. E PVC	PVC			
16 GALV. E PVC	GALV. E PVC	PVC		
14 GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	PVC	
12 GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	PVC
10	GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC

GALV. - TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 60 A 80 MICRONS  
PVC. - TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 60 A 80 MICRONS  
MAIS REVESTIMENTO EM PVC NA COR A ESCOLHER PELO CLIENTE

**LEGENDA:**

- 1 Montante tubo Industrial Ø 50,8mm parede 1,5mm galvanizado a quente (Z 275) + tratamento fitofunfúrico + pintura eletrostática a poliéster com camada de 100 microns medido (Conforme Tabela) fixado com concreto
- 2 Escora tubo Industrial Ø 38mm parede 1,5mm galvanizado a quente (Z 275) + tratamento fitofunfúrico + pintura eletrostática a poliéster com camada de 100 microns medido (Conforme Tabela) fixado no concreto em sistema "T".
- 3 Tela simples torção malha (Conforme Tabela)
- 4 Arame tensor fio (Conforme Tabela) galvanizado
- 5 Amarração da tela com arame galvanizado fio (Conforme Tabela)
- 6 Concreto magro consumo 150 kg para fixação
- 7 Concertina galvanizado
- 8 Viga baldrame medido 0,10cm x 0,25cm x 2,40m, sendo 0,10cm abaxo do solo e 0,15cm adna do solo.

**telashop**  
 você criando de qualidade

AssUNTO: ALAMBRADO TUBULAR CURVO COM BALDRAME E CONCERTINA

CLIENTE: Têc. Edificações Diego Farib

DATA: 15/05/2013

ESCALA: 1/20

REVISÃO: 00

025

www.telashop.com.br/catalo999  
 www.telashop.com.br