



TELAS DE ALAMBRAO				
1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
18 GALV. E PVC	PVC			
16 GALV. E PVC	GALV. E PVC	PVC		
14 GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC		PVC
12 GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC		GALV. E PVC
10	GALV. E PVC	GALV. E PVC		GALV. E PVC

GALV. - TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 60 a 80 MICRONS
 PVC. - TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 60 a 80 MICRONS
 MAIS REVESTIMENTO EM PVC NA COR A ESCOLHER PELO CLIENTE

TABELA DE BALDRAME PRÉ MOLDADO			
ALTURA	ESSP. BASE	ESSP. TOPO	
10 cm	25 cm	1,55 m	
10 cm	25 cm	1,80 m	
10 cm	25 cm	2,05 m	
10 cm	25 cm	2,40 m	
10 cm	25 cm	2,80 m	

LEGENDA:

- 1 Montante tubo Industrial Ø 50,8mm parede 1,5mm galvanizado a quente (z 275) + tratamento tftcatbntico + pintura eletrostática a poliéster com camada de 100 microns medido (Conforme Tabela) fixado no concreto em sistema "T".
- 2 Escora tubo Industrial Ø 38mm parede 1,5mm galvanizado a quente(z 275) + tratamento tftcatbntico + pintura eletrostática a poliéster com camada de 100 microns medido (Conforme Tabela) fixado no concreto em sistema "T".
- 3 Tela simples torção malha (Conforme Tabela)
- 4 Arame tensor fio (Conforme Tabela) galvanizado
- 5 Amarração da tela com arame galvanizado fio (Conforme Tabela)
- 6 Concreto magro consumo 150 kg para fixação
- 7 Arame farpado fio galvanizado (3 fios)
- 8 Viga baldrame medido 0,10cm x 0,25cm x 2,40m, sendo 0,10cm abaxo do solo e 0,15cm adma do solo.

Assunto: **ALAMBRAO TUBULAR CURVO COM BALDRAME E FARPADO**

Cliente: **Tec. Edificações Diego Faria**

Resp. Técnico: **15/05/2013**

Escala: **1/20**

Revisão: **00**

Figura: **023**

telashop
 voce encontra de qualidade

Accesse nosso catálogo digital:
www.telashop.com.br/catalogo
www.telashop.com.br