



TELAS DE ALAMBRADO				
1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
18 GALV. E PVC	PVC			
16 GALV. E PVC	GALV. E PVC	PVC		
14 GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	PVC	
12 GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	PVC
10	GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC

GALV. - TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 60 A 80 MICRONS  
 PVC. - TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 60 A 80 MICRONS  
 MAIS REVESTIMENTO EM PVC NA COR A ESCOLHER PELO CLIENTE

TABELA DE BALDRAME PRÉ MOLDADO			
ALTURA	ESSP. BASE	ESSP. TOPO	
10 cm	25 cm	1,55 m	
10 cm	25 cm	1,80 m	
10 cm	25 cm	2,05 m	
10 cm	25 cm	2,40 m	
10 cm	25 cm	2,80 m	

**LEGENDA:**

- 1 Montante tubo Industrial Ø 50,8mm parede 1,5mm galvanizado a quente (Z 275) + tratamento tritânico + pintura eletrolítica a pólfeser com camada de 100 microns medido (Conforme Tabela) fixado com concreto
- 2 Escora tubo Industrial Ø 38mm parede 1,5mm galvanizado a quente (Z 275) + tratamento tritânico + pintura eletrolítica a pólfeser com camada de 100 microns medido (Conforme Tabela) fixado no concreto em sistema "J".
- 3 Tela simples torção malha (Conforme Tabela)
- 4 Arame tensor fio (Conforme Tabela) galvanizado
- 5 Amarração da tela com arame galvanizado fio (Conforme Tabela)
- 6 Concreto magro consumo 150 kg para fixação
- 7 Arame farpado fio galvanizado ( 3 fios)
- 8 Viga baldrame medido 0,10cm x 0,25cm x 2,40m, sendo 0,10cm abaixo do solo e 0,15cm adna do solo.
- 9 Conceretina galvanizado

**telashop**  
 você encontra de qualidade

Acceso nosso catálogo digital:  
[www.telashop.com.br/catalogo](http://www.telashop.com.br/catalogo)  
[www.telashop.com.br](http://www.telashop.com.br)

ASSUNTO	ALAMBRADO TUBULAR CURVO COM BALDRAME , FARPADO E CONCERTINA			FIGURA	024
CLIENTE	RESQ. TECNICO	CREA.Nº.	REVISAO	00	
DESENHO	DATA	15/05/2013	ESCALA	1/20	
Téc. Edificações Diego Faib					